

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на машину картофелеочистительную модель К-300 (в дальнейшем тексте именуемую машиной).

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией машины, правилами ее эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, условиями монтажа и регулирования, и содержит следующие, объединенные в РЭ, документы:

- техническое описание (ТО);
- инструкция по эксплуатации (ИЭ);
- инструкция по техническому обслуживанию (ИО);
- инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения (ИМ);
- паспорт (ПС).

Машина требует тщательного ухода в процессе эксплуатации и своевременного технического обслуживания и ремонта.

Незнание сведений, изложенных в РЭ, может привести к неправильному обращению с машиной, к нарушениям в ее работе и преждевременному выходу из строя.

РЭ предназначено для обслуживающего персонала, прошедшего техническое обучение (техминимум) и инструктаж по технике безопасности, для механиков, производящих обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования, а также для работников ремонтных организаций.

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (ТО)

1.1 Техническое описание предназначено для изучения машины картофелеочистительной модели К-300, знакомит с ее устройством и принципом действия, техническими характеристиками и другими сведениями, необходимыми для обеспечения полного использования технических возможностей картофелечистки.

Машина К-300 предназначена для очистки картофеля и других корнеплодов от кожуры.

Машина изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 ГОСТ 15151-69.

1.2 Технические данные

Основные технические данные машины приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Норма
Производительность техническая, кг/ч	300
Частота вращения абразивного диска, об/мин.	383±10
Норма загрузки картофеля, кг, не более	10
Расход воды (при давлении 2 кг/см ²) м ³ /ч	0,15
Питающая электросеть: — род тока — номинальное напряжение, В — номинальное значение частоты тока, Гц	трехфазный переменный 380 50
Номинальная мощность электродвигателя, кВт	0,55
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,75
Габаритные размеры, мм, не более — длина — ширина — высота	 580 450 890
Масса, кг, не более	48

1.3 Устройство и работа машины (рисунок 1, лист 1-2)

1.3.1 Машина состоит из: корпуса 1 соединённого с обечайкой 2, обечайки нижней 3, мотор – редуктора 4, диска абразивного 5, загрузочной воронки 6 с крышкой 7, пульта управления 8, регулируемых опор 10.

На внутренней поверхности обечайки установлено сменное абразивное полотно 11, закреплённое винтами 12, гайками 13 и форсункой 14. Обечайка в верхней части имеет загрузочное отверстие закрываемое крышкой 7 и разгрузочное окно закрываемое дверкой 15, установленной на лотке 16. Здесь же закреплён лоток 16. Герметичность дверки 15 обеспечивается резиновой прокладкой 18 при опускании вниз рычага 19, фиксируемого на осях 20.

На верхний конец выходного вала мотор – редуктора установлен абразивный диск 5, вращение которому передаётся через шип вала. На поверхности диска закреплено сменное абразивное полотно 22. Для подачи воды в рабочую камеру имеется форсунка 14, на которую устанавливается вентиль с резьбой 1/2". Слив воды вместе с мезгой осуществляется через отвод 23. На абразивный диск сверху закреплены две радиальные накладки 24, для улучшения перемешивания клубней картофеля, а для выброса отходов снизу установлена лопасть 25.

Снизу к корпусу 1 гайками 26 через болты 30 закреплён мотор–редуктор 4, закрытый обечайкой нижней 3. Обечайка крепится к корпусу 1 винтами 27. Снизу на обечайке приварены 4 кронштейна 9, на которые при монтаже устанавливаются регулируемые опоры 10 или фундаментные болты (в комплекте не поставляются) см. п. 4.3.4 и рисунок 6.

Для заземления машины установлен зажим заземления 28, на нижней обечайке 3.



ВНИМАНИЕ! На внутренней поверхности обечайки и на поверхности абразивного диска установлены сменные абразивные полотна (рисунок 4), изготовленные из долговечного с исключительными режущими свойствами экологически чистого керамического материала «Cubitron». В случае необходимости эти полотна можно легко заменить, заказав их на нашем заводе.

Мотор–редуктор (рисунок 2) состоит из основания редуктора 1, крышки редуктора 2, колеса зубчатого 3, шестерни 4, вала 5. К основанию редуктора при помощи шпилек 16 и гаек 17 прифланцован эл. двигатель 18, уплотнённый на валу манжетой 6 при помощи кольца 7.

Вал установлен в двух шарикоподшипниках 8. Верхний подшипник установлен во втулку 9 и зафиксирован крышкой 10. Вал уплотнён манжетой 11, 12 и прокладкой 13. Редуктор стянут болтами 14. В крышке редуктора установлена пробка–сапун 15.

1.3.2 Описание работы электросхемы (рисунок 3).

Машина подключается к сети трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380В. Для работы необходимо на стене вблизи машины установить автоматический выключатель (*приобретается потребителем*) и подвести к нему от силового шкафа силовой 4-х жильный кабель. Электродвигатель М1 и пульт управления А2 соединён кабелем с контактором малогабаритным и электротепловым реле, от которой через втулку выведен 4-х жильный кабель, концы которого при монтаже необходимо соединить с автоматическим выключателем согласно электросхемы. На пульте управления установлены: кнопка «ПУСК» SB1, кнопка «СТОП» SB2 и светосигнальная арматура HL1.

Для пуска машины необходимо включить автоматический выключатель. При этом на пульте управления должна загореться сигнальная лампочка. Нажать на кнопку «ПУСК» SB1.

Для остановки машины необходимо нажать кнопку «СТОП» SB2 на пульте управления. После окончания работы необходимо отключить автоматический выключатель.

Защита двигателя от перегрузки осуществляется тепловым реле КК1 контактора малогабаритного К1, а от токов короткого замыкания автоматическим выключателем.



Картофелечистка обязательно должна быть заземлена.

Для защиты от короткого замыкания необходимо подключать картофелечистку к автоматическому выключателю (приобретается потребителем) с характеристиками~380В, 4А (типа ВА-51)

1.4 Маркировка

1.4.1 На каждой машине прикреплена фирменная табличка, содержащая:

- товарный знак предприятия–изготовителя;
- обозначение машины;
- номинальное значение напряжения электрической сети;
- номинальная мощность электродвигателя;
- условное обозначение степени защиты по ГОСТ 14254-96;
- месяц и год выпуска;
- заводской номер.

Надписи выполняются на табличке термотрансферным способом.

1.4.2 На упаковочном ящике маркируется предупредительный знак «Верх, не кантовать».

1.5 Тара и упаковка

1.5.1 Каждая машина упаковывается в деревянный ящик, изготовленный в соответствии с конструкторской документацией предприятия–изготовителя. Тара использованию в процессе монтажа и эксплуатации не подлежит.

1.5.2 Перед упаковыванием машина подвергнута временной противокоррозионной защите по варианту ВЗ-1 для группы изделий II–1 по ГОСТ 9.014–78 с применением масла К–17 по ГОСТ 10877–76. Допускается применение других консервационных масел, оговоренных ГОСТ 9.014-78.

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИЭ)

2.1 Указание мер безопасности при эксплуатации.

2.1.1 Все лица, допускаемые к эксплуатации машины, должны знать ее устройство и пройти инструктаж по технике безопасности.

2.1.2 Нельзя включать электродвигатель предварительно не проверив правильность установки абразивного диска и надежность заземления машины.

2.1.3 Запрещается опускать руки в рабочую камеру машины при включенном электродвигателе.

2.1.4 Запрещается работать при снятой с машины загрузочной воронке.

2.1.5 При загрузке продукта в рабочую камеру необходимо исключить попадание инородных тел.

2.1.6 Санитарную обработку машины допускается производить только при отключенном электродвигателе.



Машина обязательно должна быть заземлена.

2.2 Подготовка машины к работе:

а) установите на форсунке водопроводный кран (вентиль) и соедините его с водопроводной трубой подачи холодной воды;

б) соедините отвод (сливной патрубок) с мезгосборником или канализацией;

в) опробуйте работу машины на холостом ходу.

г) контролируйте слив воды в канализацию.

2.3 Порядок работы на машине:

а) отсортируйте по размерам и промойте предназначенный для очистки картофель с целью качественной его очистки, уменьшения отходов и увеличения производительности;

б) установите абразивный диск, предварительно смазав верхний конец вала пищевым несолёным жиром;

в) установите загрузочную воронку;

г) проверьте плотность закрытия дверки;

д) включите автоматический выключатель;

е) включите кнопку «Пуск»;

ж) откройте вентиль подачи воды в рабочую камеру;

з) загрузите картофель через загрузочную воронку, не более 8 кг;

и) следите за готовностью картофеля. Очищенный картофель под действием центробежной силы разгружается на ходу через открытую дверку в подставленную тару.

к) закройте дверку и загрузите следующую порцию картофеля;

л) удалите оставшиеся на очищенном картофеле глазки и черноты.



Производите загрузку продукта только при вращающемся рабочем диске!

Картофель, предназначенный для очистки, должен быть обязательно промыт, для исключения преждевременного выхода из строя манжетных уплотнений и абразивного полотна.

2.4 Санитарно-гигиенические требования

2.4.1 Машина всегда должна содержаться в чистоте. Ежедневно после окончания работы необходимо производить санитарную обработку.

2.4.2 Порядок санитарной обработки машины:

- а) отключите автоматический выключатель;
- б) снимите загрузочную воронку;
- в) снимите абразивный диск, промойте и просушите;
- г) промойте машину и детали водой;
- д) вытрите насухо тряпкой.



ВНИМАНИЕ! Машину нельзя мыть водяной струей!

2.5 Правила хранения

Машина должна храниться в упакованном виде в сухих закрытых помещениях. Хранение на открытых площадках не допускается.

2.6 Транспортирование

Машина может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с предупредительными надписями на таре.

3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (ИО)

3.1 Введение

Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту машины предусматривает порядок и правила технического обслуживания при работе машин, регламентированном техническом обслуживании и подготовке к эксплуатации и хранению, а также устанавливает перечень проверок, проводимых при текущем ремонте.

3.2 Общие указания

Для поддержания машины в течение всего периода эксплуатации в исправном состоянии рекомендуется проводить:

- регламентированное техническое обслуживание (ТО);
- техническое обслуживание при использовании машины;
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (К).

3.2.1 Работы по техническому обслуживанию при использовании машины должны выполняться персоналом предприятия, эксплуатирующего изделие.

3.2.2 Устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации и работы по регламентированному техническому обслуживанию и текущему ремонту машины, выполняются специализированным ремонтно-монтажным комбинатом или специалистами технических служб предприятия, эксплуатирующего изделие (если такие службы имеются).

Таблица 2 Характерные неисправности и методы их исправления

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Методы устранения
При нажатии кнопки «Пуск» электродвигатель не вращается	Сработала тепловая защита	Подождать несколько минут до момента автоматического включения теплового реле, после чего продолжить работу.
Электродвигатель гудит, диск не вращается	Обрыв фазы двигателя	В случае срабатывания автоматического выключателя, нажать на нем кнопку «ПУСК»
Чистка картофеля происходит медленно или неравномерно	Картофель сильно загрязнен	Немедленно отключить машину. Проверить электрические цепи, устранить обрыв фазы
	Подача воды недостаточна	Картофель до загрузки предварительно вымыть
	Загрузка машины картофелем произведена сверх нормы	Увеличить подачу воды
	Клубни картофеля неравномерны по величине	Уменьшить загрузку картофеля до нормальной (8-10 кг)
Протекание воды через уплотнение дверки	Неплотно закрыта дверка	До загрузки в картофелечистку картофель сортировать по величине клубней
	Износилась прокладка	Отрегулировать плотность закрытия, затянуть винты, крепящие рычаг дверки
Скопление воды и отходов в рабочей камере	Засорилось сливное отверстие или сливной патрубок	Заменить прокладку
		Снять абразивный диск, прочистить сливное отверстие и патрубок

3.2.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт проводятся непосредственно на месте эксплуатации машины.

3.2.4 Текущий ремонт необходим для обеспечения нормальной работоспособности машины и состоит в замене или восстановлении его отдельных частей.

3.2.5 Капитальный ремонт – плановый ремонт, который предусматривается графиком ТОР и выполняется на ремонтном предприятии. Он необходим для полного восстановления ресурса машины, заменой его частей, включая базовые. Капитальный и текущий ремонт могут быть плановыми и неплановыми. Неплановый ремонт проводится с целью устранения последствий отказов или происшествий.

3.2.6 На предприятии, эксплуатирующем машину, должен быть заведен журнал учета работ, проводимых в процессе регламентированного технического обслуживания и текущего ремонта.

3.3 Указание мер безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту

Лица, выполняющие работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту изделия, обязаны строго соблюдать меры безопасности указанные в настоящем руководстве по эксплуатации, а также действующие — «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), «Правила техники безопасности электроустановок потребителей» (ПТБ), «Правила устройств электроустановок» (ПУЭ).

В дополнение к общим указаниям необходимо:

- все виды работ проводить на отключенной от электросети мясорубке;
- применять только исправный инструмент и принадлежности.

3.4 Система технического обслуживания и ремонта

3.4.1 Для машины рекомендуется следующая структура ремонтного цикла:
5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-К.

3.4.2 Ресурс работы машины с момента ввода в эксплуатацию:

- до капитального ремонта – 48 месяцев;
- до списания с баланса из-за полного физического износа – 8 лет.

3.4.3 Продолжительность:

- ремонтного цикла – 4 года;
- ремонтного периода – 6 месяцев;
- периода между техническим обслуживанием – 1 месяц.

3.4.4 Количество в ремонтном цикле:

- техническом обслуживании – 40;
- текущих ремонтов – 7;
- капитальных ремонтов – 1.

3.4.5 Время простоя машины (час.):

- при регламентированном техническом обслуживании – 0,5;
- при текущем ремонте – 1,0;
- при капитальном ремонте – 0,8 трудоемкость (нормо-час.);
- при регламентированном техническом обслуживании – 0,8;
- при текущем ремонте – 2,3;
- при капитальном ремонте 4,4.

3.4.6 Нормируемые показатели надежности:

- долговечность – 8 лет;
- безотказность – 300 часов.

3.5 Перечень основных работ и проверок, выполняемых при техническом обслуживании

Таблица 3

Наименование работ и проверок	Методы проверок, порядок проведения работ и устранение неисправностей
Проведение наружного осмотра машины. В т.ч., проверить наличие протечки воды из рабочей камеры в отсек мотор-редуктора	Визуально. При обнаружении протечки нанести герметик на стык корпуса поз. 1 и редуктора в месте поз. 26 (рис. 1)
Проверка работы машины на холостом ходу	Проверка производится нажатием кнопки «ПУСК»
Проверка работы электродвигателя (включите кнопку «ПУСК»)	На слух. Машина может работать с незначительным и равномерным шумом
Проверка состояния резьбовых креплений	Проверка производится ключом и отверткой
Проверка состояния заземления электрической аппаратуры	На ощупь. Следует обеспечить полное прилегание головки болта или винта к заземляющему проводу или корпусу машины с помощью ключа.

3.6 Перечень основных работ и проверок, выполняемых при текущем ремонте

Таблица 4

Наименование работ и проверок	Методы проверок, порядок проведения работ и устранение неисправностей
Работы и проверки, предусмотренные техническим обслуживанием	Согласно п. 3.5.
Замена деталей подшипниковых узлов при их повреждении или износе. Замена зубчатого ремня при разрыве (износе)	Для осмотра и замены деталей подшипниковых узлов необходимо отключить напряжение, вывинтить крепежные изделия, снять крышки, манжеты, вынуть вал, подшипники и другие детали. Поврежденные детали заменить, заполнить подшипниковый узел смазкой.
Проведение дополнительного инструктажа с работниками, эксплуатирующими машину, при нарушении ими правил эксплуатации машин.	

Проведенные работы при текущем ремонте записываются в журнал.

3.7 Смазка

Смену смазки подшипников и шестерен редуктора производить первый раз после истечения шести месяцев с начала работы изделия, а в дальнейшем не реже двух раз в год (таблица 5).

3.7.1 Порядок смены смазки:

- отсоедините нижнюю обечайку 3 (рисунк 1) от корпуса 1 отвернув винты 27;
- открутите гайки 26 и отсоедините мотор – редуктор 4 от корпуса 1;
- открутите болты 14 (рисунк 2) и снимите крышку редуктора 2 совместно с валом 5 и зубчатым колесом 3;
- удалите старую смазку;
- снимите крышку 10;
- произведите смазку подшипников и шестерён;
- залейте свежее масло в корпус редуктора;
- проведите сборку в обратной последовательности.

Для смазки подшипников эл. двигателя необходимо отсоединить двигатель от редуктора, произвести разборку и смазку подшипников.

Таблица 5

Наименование мест смазки	Применение смазочных материалов	Число смазываемых мест	Периодичность замены смазки
Подшипники 8 и манжеты 11 (рисунк 2)	Солидол жировой ГОСТ 1033-79	3	2 раза в год
Подшипники эл. двигателя	ЦИАТМ-221 ГОСТ 9433-80	2	Первый раз через 2 года, в последующем через каждые 2 года, 0,05 кг.

3.8 Консервация

3.8.1 Консервация машины производится при ее остановке на период, превышающий 2 месяца.

3.8.2 Перед консервацией необходимо отсоединить машину от сети и отсоединить заземляющий контур.

3.8.3 Порядок консервации:

- провести санитарную обработку машины;
- произвести смену смазки редуктора;
- покрыть антикоррозионной смазкой поверхности, подверженные коррозии.

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ПУСКУ И ОБКАТКЕ МАШИНЫ НА МЕСТЕ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ (ИМ)

4.1 Введение

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке машины на месте ее применения (ИМ) предназначена для установления требований, необходимых для технически правильного проведения монтажа, пуска, регулирования и обкатки машины на месте ее применения.

4.2 Указание мер безопасности

4.2.1 Монтаж, пуск, регулирование и обкатку должны проводить специалисты, прошедшие техническое обучение по специальной программе, инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующие удостоверения и квалификационную группу по технике безопасности не ниже 3, изучившие конструкцию машины и настоящее РЭ.

4.2.2 Специалисты, выполняющие вышеуказанные работы, обязаны строго соблюдать меры безопасности, определенные подразделами 2.1 и 3.3 настоящего РЭ, а также общие указания мер безопасности при выполнении работ. В дополнение к общим указаниям:

- следить, чтобы при включении машины к электросети, последняя была обесточена;
- использовать только исправный инструмент и принадлежности.

4.2.3 Электрическое подключение машины, ее заземление должны быть выполнены в соответствии с правилами устройств электроустановок.

4.2.4 Автоматический выключатель (*защита от короткого замыкания*) установить на вертикальной поверхности около машины. Напряжение сети должно соответствовать напряжению электродвигателя.

4.2.5 Питание машины электроэнергией должно производиться от отдельно проложенной для этой цели электрической цепи.

4.3 Общие указания

4.3.1 Машина должна быть установлена в помещении, соответствующем санитарным требованиям и оборудованном силовой электропроводкой, распределительным щитом, защитным контурным заземлением, системой водоснабжения и канализацией.

4.3.2 Машина поставляется в собранном виде, со снятыми опорами 10. При монтаже необходимо установить опоры на основании машины и отрегулировать.

4.3.3 Для уменьшения вибрации при работе машины рекомендуется под опоры положить резиновый коврик.

4.3.4 Рекомендуется установить машину на фундаментные болты для увеличения устойчивости. Для этого необходимо снять опоры с нижней обечайки. Приобрести 2 набора «Для крепления раковин» с резьбовым концом шпилек М8. Подготовить фундамент (*рисунок 6*). Для этого нет необходимости заливать фундамент цементом. В полу помещения, где устанавливается машина сверлится 4 отверстия по диаметру пластмассового дюбеля (*рисунок 6а*). В отверстие забивается 4 дюбеля (*рисунок 6б*), заворачиваются 4 специальных шпильки метрической резьбой наружу (*рисунок 6в*). На шпильки надеваются шайбы толщиной не менее 3 мм. Установите машину на выступающие концы шпилек и заверните ее гайками М8 (*рисунок 6г*).

5 ПАСПОРТ

5.1 Общие сведения

Наименование изделия – машина картофелеочистительная
модель К-300

Дата выпуска (месяц, год)201.... г.

Наименование завода-изготовителя – ООО «Завод «ТОРГМАШ»

Заводской номер

5.2 Комплект поставки:

1 Машина картофелеочистительная К-3001 шт..

2 Опора регулир. ОРУ 43-10х40.....4 шт.

3 Кран водопроводный (вентиль) 1/2".....1 шт.

4 Отвод РР-Н-НТВД № 50х45.....1 шт.

ЗИП

Манжета 1.2-25х42-3 ГОСТ 8752-791 шт.

Манжета 2.2-25х42-3 ГОСТ 8752-79.....1 шт.

Манжета 2.2-30х52-3 ГОСТ 8752-79.....1 шт.

} по спец. заказу
за отдельную плату

Примечание: По требованию заказчика и за отдельную плату поставляется
мезгосборник К-200.25.000

Документация

1 Руководство по эксплуатации К-300.00.000 РЭ

2 Паспорт К-300.00.000 ПС

} в одной
брошюре

5.3 Свидетельство о приемке

Машина картофелеочистительная К-300 заводской номер
соответствует техническим условиям ТУ 5151-047-00242430-2005 и признана
годной к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска (месяц, год) _____

Мастер _____

Контрольный мастер _____

5.4 Свидетельство об упаковке

Машина картофелеочистительная К-300 заводской номер _____
упакована ООО «Завод «ТОРГМАШ» в соответствии с требованиями,
предусмотренными чертежом упаковки.

Дата упаковки (месяц, год) _____

Упаковку проверил _____

Машину после упаковки принял _____

5.5 Свидетельство о консервации

Машина картофелеочистительная К-300 заводской номер _____
подвергнута на ООО «Завод «ТОРГМАШ» консервации в соответствии с
требованиями НД.

Дата консервации (месяц, год) _____

Срок консервации 12 месяцев _____

Консервацию произвел _____

Машину после консервации принял _____

ПАМЯТКА
ПО ОБРАЩЕНИЮ С МАШИНОЙ
картофелеочистительной К-300.00.000 Д1

1 К обслуживанию машины допускаются лица, обученные техническому минимуму, прошедшие специальный инструктаж, знакомые с устройством и принципом ее действия.

2 Подготовка к работе.

Перед началом работы включите автоматический выключатель, при этом засветится индикаторная лампочка на пульте управления. Нажмите кнопку «Пуск» на пульте управления, проверьте работу машины на холостом ходу, убедитесь в правильности вращения абразивного диска.

Диск должен вращаться по стрелке, обозначенной на корпусе. Остановите машину, нажав кнопку «Стоп» на пульте управления.

Перед началом работы на картофелечистке откройте вентиль подвода воды и убедитесь в поступлении ее в рабочую камеру.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
машины картофелеочистительной К-300.00.000 Д2

1 Все лица, допускаемые к эксплуатации машины, должны знать ее устройство и пройти инструктаж по технике безопасности.

2 Перед началом работы проверить надежность заземления машины.

3 Следует устанавливать и снимать абразивный диск только после полной остановки электродвигателя машины.

4 Запрещается опускать руки в рабочую камеру картофелечистки при включенном электродвигателе.

5 Запрещается работать при снятой с машины загрузочной воронке.


6 При загрузке продукта в рабочую камеру необходимо исключить попадание инородных тел.

7 Ремонт машины и электроаппаратуры могут производить лица, имеющие специальную подготовку и соответствующее удостоверение.


8 Санитарную обработку машины допускается производить только при отключенном электродвигателе.



ВНИМАНИЕ! Машина и щит электропитания должны быть обязательно заземлены.



**Рисунок – 1 Машина картофелеочистительная К-300
(лист 1)**






Рисунок - 2 Машина картофелеочистительная К-200. Мотор - редуктор.

1 - Основание редуктора, 2 - крышка редуктора, 3 - колесо зубчатое,
 4 - шестерня, 5 - вал, 6 - манжета, 7 - кольцо, 8 - шарикоподшипник,
 9 - втулка, 10 - крышка, 11 - манжета, 12 - манжета, 13 - прокладка,
 14 - болты, 15 - пробка - сапун, 16 - шпилька, 17 - гайка,
 18 - двигатель, 19 - шпонка, 20 - кольцо, 21 - винты, 22 - винты.

Technical drawing of a mechanical part, likely a flange or base plate, showing two views: a front view (top) and a side view (bottom). The part has a central circular hole with a diameter of 22 mm ($\phi 22$). The overall dimensions are 1106 mm in width and 310 mm in height. The drawing includes various dimensions for holes, slots, and radii, as well as a note "Абразивная сторона" (Abrasive side) pointing to a specific area. The drawing is labeled "1106_1".

Dimensions and Features:

- Overall Dimensions:** 1106 mm (width), 310 mm (height).
- Central Hole:** $\phi 22$.
- Top View (Front View):**
 - Top edge: 132 mm (left), 81 mm (right), 120 $\pm$ 0,2 mm (center).
 - Bottom edge: 42 mm (left), 97 mm (right), 57 mm (center).
 - Right side: 370 mm (top), 97 mm (middle), 81 mm (bottom).
 - Radius: R10 (bottom right corner).
 - Note: "Абразивная сторона" (Abrasive side) points to the top edge.
- Side View (Bottom View):**
 - Left edge: 120 $\pm$ 0,2 mm (top), 57 mm (bottom).
 - Right edge: 132 mm (top), 42 mm (bottom).
 - Bottom edge: 1106 mm (total width).
 - Radius: R10 (bottom right corner).
 - Note: "4 отв. $\phi 8$ " (4 holes $\phi 8$) points to the bottom edge.

Technical drawing of a circular part with the following dimensions and labels:

- Outer diameter: $\phi 120 \pm 0,5$
- Inner diameter: $\phi 290^*$
- Central hole diameter: $\phi 51$
- Distance from center to hole center: $85 \pm 0,2$
- Distance from center to hole center (labeled $S2^*$): $85 \pm 0,2$
- Distance from center to hole center (labeled $\phi 6,6$): 4 мм
- Distance from center to hole center (labeled $\phi 13$): 4 мм
- Distance from center to hole center (labeled $\phi 72 \pm 0,2$): 4 мм
- Distance from center to hole center (labeled $\phi 330$): 4 мм

К-300.00.000 РЭ стр.21

Схема
установки машины картофелеочистительной К-200




Рисунок – 5




Рисунок 6
Установка машины на фундаментные болты